

VRP-6DV



Wydajność	170 l/min; 6 CFM
Poziom próżni (cząstkowy / całkowity)	0,2 Pa / 15 mikronów
Moc silnika	0,55 kW (0,75 KM)
Stopnie sprężania	2
Zasilanie	230 V
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Długość przewodu zasilającego	200 cm
Prędkość silnika 50 Hz	2000 obr/min
Hałas	68 dB
Przyłącze wejściowe	1/4" i 3/8" SAE
Pojemność oleju	0,6 l
Rodzaj oleju	mineralny, lepkość: 68 mm ² /s
Wymiary	346 x 145 x 302 mm
Waga	11,5 kg
Stopień ochrony	IP44
Temperatura pracy	5 - 40°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Minimalna temperatura oleju do rozruchu	5°C
Zawór odcinający	tak

VRP-6DV

Gwint korka wydechu	M33 x 1,5 mm
Wakuometr	wbudowany mechaniczny
Rozmiar wakuometru	63 mm
Dokładność wakuometru	klasa 1.6
Jednostki wakuometru	Kpa / mbar
Typ silnika	inverter
Opakowanie	karton

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

VRP-6DV

Dwustopniowa pompa próżniowa VALUE SMART przeznaczona do pracy z czynnikami chłodniczymi z grupy HFC i HFO (np: R32, 1234yf).

Główne cechy to:

- dwustopniowa
- lekkość, małe rozmiary, próżnia wysokiej jakości
- obszerny wziernik do kontrolowania poziomu oleju
- przejrzysty wakuometr
- elektrozawór utrzymujący próżnię oraz zapobiegający cofaniu się oleju do układu
- konstrukcja beziskrowa, przeznaczona do pracy z czynnikami R32 i 1234yf
- zawór balast gazu - zapobiega dostawianiu się wilgoci do oleju w pompie



VRP-6DV

